

HARNAIS ANTICHUTE

neofeu)

neofeu.com

REF.
NUS65A /EXFALL PROTECTION ONLY*
*Un seul métier, l'antichute

CERTIFICATION : EN 361 : 2002 / EN 1497 : 2007 / DIRECTIVE : 89 / 686 / CE

Plaque dorsale en polypropylène
avec accrochage antichutePoint d'accrochage sternal
(Boucles à connecter ensemble)Sangle et coutures
haute résistanceCuissards molletonnés
avec fermeture par
boucle automatiqueAccrochage dorsal
antichute sur dé
métallique en acierBouclage rapide de la
sangle bavaroiseBoucle auto en acier
des cuissardsBoucle acier de réglage
rapide des bretelles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sangles principales en polyester de largeur 45 mm ($R \geq 22$ kN)
- Bavaroise sangle élastique, largeur 25 mm
- Boucles des bretelles et des cuissards en acier avec traitement époxy noir
- Coussinets de confort sur les cuissards
- Résistance statique ≥ 15 kN
- Masse : 1,2 kg

Autre version disponible sur demande :

- Sangle dorsale d'extension Réf. : NUS65AEX

UTILISATION

Harnais d'antichute pour tous types de travaux en hauteur. Adapté pour les secteurs de l'Industrie et de la Construction BTP. Harnais de sauvetage pour toutes interventions de secours dans le cadre de travaux en hauteur.

DESCRIPTION

Harnais d'antichute et de sauvetage NUS65A, offre sécurité et confort d'utilisation grâce à ses boucles automatiques, au réglage des cuissards et des bretelles à l'aide de boucles rapides.

