

Détails sur le produit

3604009

MK-250KS en MK-500KS aimant pour grue compact

Caractéristiques

Aimant compact et léger

L'huile et la graisse ont peu d'influence sur la force magnétique

Grand oeil de levage mobile en 1 direction

Angle d'utilisation de 0° à 90°

Levier d'activation / désactivation de l'aimant

Coefficient de sécurité 3:1

Application

Levage et manutention (halage) des tôles avec épaisseur min. 4mm (La capacité maximale de l'aimant est atteinte pour une épaisseur de ± 20 mm)

1 aimant suffit pour des dimensions de plaques max. 1x2mètres.

Les plaques plus grandes doivent être levées avec 2 ou plusieurs aimants (à l'aide d'un palonnier).

Attention

Respectez les épaisseurs des tôles afin de travailler en toute sécurité.

La surface doit être propre, lisse, sans dommages et non-traitée pour une puissance maximale.

Norm:

EN12100-1/2, EN13155

No.articlé	3604009
EAN	8717365017407
Type	MK-500KS
CMU(kg)	300
Force de traction(kg)	125
L'épaisseur de plaque(mm)	>4
LxB(mm)	290 x 180
Poids(kg)	10.5

Détails sur le produit

3604009

MK-250KS en MK-500KS aimant pour grue compact

