

## Câble acier pour treuils



### Caractéristiques

- Câble acier avec crochet (cossé et manchonné) à une extrémité et pointu de l'autre.
- Selon DIN3060

### Sur demande

- Autres longueurs et capacités sur demande.

Type	CMU (kg)	Longueur (m)	Résistance (N/mm <sup>2</sup> )	Diamètre câble (mm)	Poids (kg)	No.articlé
4MM-20M-DIN3060	210	20	1770	4	1.55	2221004
5MM-15M-DIN3060	320	15	1770	5	1.75	2221005
6MM-15M-DIN3060	470	15	1770	6	2.50	2221006
7MM-10M-DIN3060	640	10	1770	7	2.30	2221007
8MM-8M-DIN3060	840	8	1770	8	2.45	2221008
10MM-10M-DIN3060	1060	10	1770	10	3.5	2221010

## Sangle pour treuil EN1492-1



### Caractéristiques

- Sangle plate en Polyester avec crochet à une extrémité.
- Ne se chevauche pas
- Conforme à la norme EN1492-1.

### Attention

- Pas conçu pour le levage.

Type	pour type de treuil	Poids (kg)	No.articlé
50mm x 4.5m	DL1100/DLB800/DL1402	0.60	2222001
50mm x 7.5m	DL1100/DL1402	0.75	2222003